

YiHUA 1502USB DC napájecí zdroj

Děkujeme, že jste si vybrali tento typ stejnosměrného napájení. Před použitím si důkladně přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je nutné vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících: Před použitím si přečtěte všechny pokyny

NEBEZPEČÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. zapojený.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
3. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
5. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý.
6. S vysokým napětím ve stroji amatéři stroj nerozebírají.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Shrnutí

Zdroj je určen pro údržbu mobilních telefonů a strojů BP. A s vysoce přesnou ochranou stejnosměrného napájení. Ochrana otáček, zátěže – proudová a zkratová ochrana, která sepne výstup (aby se vyloučilo nadproudové nebo zkratové selhání, sít'ový vypínač znovu začne pracovat_ Má pět různých obj.tagMožnosti výstupu (vyjma 1502D+ a 1502USB), speciální funkce pro usnadnění údržby různých mobilních telefonů a zařízení BP. Disponuje univerzální výstupní svorkou napájecího zdroje, stejně jako pro laboratoře /školy/ a další aspekty použití výrobní linky.

Specifikace parametrů

Srovnávací tabulka výkonu

Návod k použití

Představení předního panelu

1. Indikátor proudu
2. svtage indikátor
3. Nastavení výstupního proudu
4. svtage převody seřizují
5. Vypínač
6. Výstup negativní
7. Uzemňovací svorka
8. Výstup kladný
9. svtage knoflík pro jemné doladění
10. svtage knoflík pro hrubé ladění
11. Přepínač PHS/CDMA
12. USB rozhraní
13. Indikátor RF signálu mobilního telefonu
14. svtage nastavovací knoflík

Vyhrazená výstupní připojení

Použijte v

Pro údržbu mobilních telefonů NOKIA/ MOTOROLA/ LG/ Lenovo / Sony Ericsson/ jiných značek a strojů BP. Podle mobilu svtage nastavení objtage a nastavení přetížení pro ochranu proudu.

Nenastavujte vysokou úroveň, abyste zabránili příliš velkému proudu a spálení telefonu.

Varování

1. Je nutné nastavit výstupní objemtage a proud správně před připojením mobilního telefonu, nenastavujte voltage, a proud a převést výstupní tlak, aby nedošlo k popálení mobilního telefonu.

2. Napájecí zdroje nejsou povoleny ve stavu plné zátěže po dlouhou dobu. Ovládejte míru využití na méně než 60 %, jinak mohou způsobit předčasné selhání lidského faktoru. Při zadávání objednávky byste měli vycházet ze skutečného provozního proudu včetně přídatku.

Funkce napájení PSP

Funkce napájení 1502USB s funkcí napájení PSP mobilního telefonu, čtvercový port USS na zadním panelu a přední panel s plochým portem USS napájecího zdroje, pro připojení čtvercového USB na zadním panelu použijte samostatně datový kabel USB port, hostitelský počítač (počítač), plochý USB port na předním panelu a mobilní telefon, aby byla dokončena funkce PSP. Toto časové napájení je poskytováno napájení mobilního telefonu PSP a funkcím přenosu dat.

Údržba

1. Výměna pojistky: Pokud byla pojistka spálená a LED nesvítí, DC napájení přestane fungovat. Je třeba zjistit příčinu vypálení pojistky a poté pojistku vyměnit.

2. Nepracujte při teplotách nad 40 °C prostředí. Chladič v zadní výbavě, použití zadní části šasi by mělo mít dostatečný prostor pro usnadnění chlazení.

3. Stejnoseměrný zdroj je přesně nastaven z výroby. Aby nedošlo k ovlivnění přesnosti stroje, neupravujte parametr obvodu stroje.